

## 油膜・被膜落としには

油膜・被膜の除去には、キイロピンをご使用下さい。



使用前

使用後



ポイント

油膜を落としてから、窓ガラスコーティングすると、より撥水・耐久性がアップします。



ミニバンに最適

# ストレート ジェット噴射 & 瞬時に雨はじく

- 汚れの付着防止や、冬季の凍結防止にも最適。
- リアガラス・サイドミラーにも使用できます。
- 塗装を傷めにくい中性タイプ。
- 本品の重ね塗り使用OK



商品情報は  
コチラまで!

## 使用方法

※換気のよい状態で作業をして下さい。

### ご使用前に

- 有効成分が沈殿していますので、缶を良く振ってから使用して下さい。ガラス面がムラ・白くなる原因になります。
- 缶を逆さまに使用しないで下さい。
- 他の劣化したコーティング剤(フッ素系等)が付いている場合は、除去して下さい。ガラス面がムラ・白くなる原因になります。

**雨天の場合** 缶をよく振り、フロントガラス全体に約2秒直接スプレーし、ワイパーを数回作動させて下さい。水弾き効果が薄ってきた場合、再度作業を行って下さい。

**晴天の場合** あらかじめガラス面に付着した、砂・泥・ホコリを落として下さい。缶をよく振り、フロントガラス全体に約2秒直接スプレーし、固く絞った濡れタオルなどを使用して、拭き残しやムラのないように拭き上げて下さい。

●本品使用後は、油膜取り効果のあるウォッシャーは使用しないで下さい。撥水ウォッシャーまたは、水を使用して下さい。

はじめて使用する時は、下図のようにノズル上面の白色のタブを矢印方向に折り曲げ、取り外して下さい。



### 警告



吸入飲用不可：人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。●通気の良い所で作業して下さい。●引火性がありますので火気に充分注意して下さい。●皮膚の弱い方はかぶれる恐れがありますので保護手袋を使用して下さい。●子供の手の届かない所に置いて下さい。●逆光に当たった時やトンネルなどの暗闇から抜け出た時、あるいは車内外の温度差などにより一時的に白くなる場合がありますが、ワイパーを作動させて視界を確保して下さい。●破裂する恐れがありますので直射日光の当たる所や温度40℃以上となる所、特にフロントウインドやリヤウインドの近辺、座席の上及び暖房器具(ファンヒーターの吹き出し口等)の側には置かないで下さい。

### 応急処置

●飲み込んだ場合は直ちに吐き出させて医師の診断を受けて下さい。●誤って目に入った場合は直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮膚に付着した場合は直ちに石けんで充分洗い、いずれも異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。●使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止して、通気のよい所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は医師の診断を受けて下さい。

### 使用上の注意

●用途以外には使用しないで下さい。●走行中は絶対に使用しないで下さい。●ガラスの内側には使用しないで下さい。●樹脂製ガラス、ヘルメットのシールド、眼鏡、ゴーグル等、表面処理ミラー(着色・防眩・親水処理)、樹脂製ミラーには使用しないで下さい。●シミ・変色になりますので、塗装面やレザーシート、衣服などに付着しないようにして下さい。万一、付着した場合には変質する前に直ちに濡れた布などで拭き取って下さい。●劣化したワイバーゴムをご使用の場合、ビビリなどを起こす事がありますので交換の上ご使用下さい。直らない場合はコーティングを除去して下さい。●撥水ガラスやガラスに特殊加工が施されている場合は、シミ・ムラ・変色する恐れがありますので販売店もしくはディーラー等にご確認の上ご使用下さい。●外車・輸入車には使用しないで下さい。●温度が10℃以下の場合は、暖房でガラスを温めながら作業して下さい。●再塗装車及び塗装が傷んだ車や特殊コーティング車等は、液が付着すると変色・シミになる恐れがあります。●炎天下では使用しないで下さい。

### 保管及び廃棄方法

●保管の際には直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、サビの発生しやすい水分・湿気の多い所には置かないで下さい。●車内・トランク内には保管しないで下さい。●廃棄の際には中身を使い切り、火気のない戸外でボタンを押してガスを完全に抜いてから捨てて下さい。

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
①炎や火気の近くで使用しないこと。  
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。  
③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。  
④火の中に入れないこと。  
⑤使い切って捨てる。  
高圧ガス：CO<sub>2</sub>

名 称	自動車用ガラスコーティング剤
用 途	自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水用
形 式・液 性	エアゾール・中性
成 分	有機ガラス成分、エタノール
内 容 量	220ml

危険物 第四類 アルコール類 220ml 危険等級II  
■商品サイズ：H230×W160×D55(mm)



\*仕様及び外観は改良の為予告無く変更する場合があります。

\*この製品は日本で企画し、厳選・管理された中国の工場で  
MADE IN CHINA  
製造されたものです。

**PROSTAFF**  
ENJOY LIFE PRESENTED BY PROSTAFF

株式会社プロスタッフ  
〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7  
TEL<03>3794-6251

本社・工場：愛知県一宮市丹羽大森25-1

お得な情報満載！

<http://prostaff-jp.com/>

