

窓ガラスにウロコ汚れ(イオンデポジット)・油膜汚れが付着した状態で撥水コーティング施工をしても十分な効果が得られません。本品を使って下地処理をしてから撥水コーティング施工すると撥水効果を最大限引き出します。

使用方法

- ご使用前にキャップのフタを抑えながら容器ごとよく振って下さい。
- ガラスの角やフチを施工する場合、マスキングテープでフチ取りしてから施工して下さい。

洗い流す

- ①キズの原因になりますので、ガラス面についている砂やホコリ、泥汚れ等を水できれいに洗い流すか、濡れタオル等できれいに拭き取って下さい。

こすり取る

- ②ティアドロップパッドに少し水を含ませ、オレンジ色面に本液を直径2cm程度付け、ガラスに押し当て力を入れず約20cm四方で上下・左右に往復させて下さい。

仕上げ

- ③白く残った液を水でしっかり洗い流し、きれいな濡れタオル等で拭き取って下さい。
※乾燥後白い粉が残る場合は、再度きれいな濡れタオル等で拭き取って下さい。
※ウロコ汚れ(イオンデポジット)が落ちにくい場合は繰り返し作業して下さい。

注意

キャップ口部の詰まりにより液が出ない場合は、クリップの先端や針金などを使用して、液が出るように詰まりを解消して下さい。詰まった状態で無理にボトルを押して液を出そうとしますと、液が飛散して顔や皮フ、あるいは衣服などに付着する事があります。

※キズ付きの原因になる為フェルトに砂・小石等がついた場合は水で洗い落としてからご使用下さい。



使用上の注意



●用途以外には使用しないで下さい。●本品はガラス専用です。まれにガラス面にフィルムや塗装が施されているものがありますが、それらには使用しないで下さい。●表面に加工や着色が施されたミラー及び、樹脂製ミラーには使用できません。●プラスチック類や撥水性ガラスには使用できません。●シミになる恐れがあるので、衣類には付着しないようにして下さい。●炎天下や寒冷時は、ふき取りにくくなりますので使用しないで下さい。●シミや変色の恐れがあるので、ガラス面以外の塗装面やレザースーツ等には使用しないで下さい。●塗装面やレザースーツ等、ガラス面以外の部分に付着した場合は直ちに濡れた布などで拭き取って下さい。●新たな油膜の原因となりますので、仕上げに使用する布には、柔軟剤を使用したものや、油分が付着したものを使用しないで下さい。●汚れの状態によっては除去できない場合があります。

警告

吸入・飲用不可: 人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。●皮フの弱い方や長時間お使いになる場合は、かぶれる恐れがありますので保護手袋を使用して下さい。●液もれする恐れがありますので、直射日光の当たる所や、温度40℃以上になる所、フロントウインドやリヤウインドの近辺又は座席の上などに置かないで下さい。●子供の手の届かない所に保管して下さい。

応急処置

●万一飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の診断を受けて下さい。●誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外して下さい)は、直ちに清水で15分以上洗眼し、顔・皮フなどに付着した場合は直ちに石ケンを用いて充分洗い流し、異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。

保管及び廃棄方法

●車内・トランク内で保管しないで下さい。●保管の際は、パッドを水でよく洗ってから充分に乾かし、ボトルはキャップを閉め、パッケージに入れて保管して下さい。又、直射日光の当たる所、温度40℃以上になる所や水分・湿気の多い所に置かないで下さい。●廃棄の際は、中身を使い切ってから捨てて下さい。