特 徴

キレイな状態が長続きして、お掃除がラクに！

- スプレーして拭くだけで、水滴や汚れを弾いて流れやすくする水まわり用の撥水防汚コーティング剤です。
- 水まわりの水滴や汚れ残りを減らすことで水アカ・カビが付着しにくくなります。
- 定期的に使用することで撥水・防汚効果がアップします。

用 途

シンク、洗面台、浴室、トイレ等家庭内の水まわりの撥水・防汚コート

使 用 方 法

※必ず目立たない箇所で試してから使用してください。

1. あらかじめ施工箇所を洗剤等で掃除し、水滴を拭き取ってください。(乾いた状態で施工するとより効果が持続します。)
2. ボトルをよく振ってからスプレー先端の切替ノズルを「**ON**」にし、施工箇所に直接スプレーしてください。
3. 乾いた布で拭き取り、よく乾かしてください。

※使用後はスプレー先端の切替ノズルを「**OFF**」にし、石ケンでよく手を洗ってください。

使用できない箇所

表面に特殊加工されている製品、液晶画面、天然大理石、食器、食洗機、調理器具、衣類、水の染み込む家具

パッケージサイズ: H184×W85×D65(mm)

プラ : ボトル
: スプレー

使用上の注意

■用途以外には使用しない。■人に向けてスプレーしない。■切替ノズルをOFFにしたままスプレーしない。■火気の近くでは使用しない。■通気の良い場所で使用する。■吸入飲用不可:吸入したり飲んだりしない。■皮フの弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。■本液をスプレーしたまま放置しない。■子供の手の届かない所に置く。

応急処置

■飲み込んだ場合はコップ1～2杯の水を飲ませた後、直ちに医師の診断を受ける。■誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外す)は直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮フに付着した場合は直ちに石ケンで充分洗い、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受ける。

保管及び廃棄方法

■保管の際には正立状態で、切替ノズルを「OFF」にして保管する。■直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する恐れのある所、火気の近くには置かない。■廃棄の際は中身を使い切ってから捨てる。

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更する場合があります。

品 名	住居用撥水防汚剤	液 性	中性	正味量	300ml
成 分	シリコーン樹脂、界面活性剤、増粘多糖類				
使用量の目安	1㎡に対して約8回スプレー				

品番 J-38 販売名 **ズバッと 水まわりの防汚コート**

Water repellent & Stain Resistant Coating

商品情報はコチラまで!

株式会社プロスタッフ
愛知県一宮市丹羽大森25-1
【商品お問い合わせ先】0586-52-5070
https://prostaff-jp.com/

MADE IN JAPAN

4 975163 912162