


# 頑固な錆を2液でしっかり落とす!



★放置してできたガンコな赤錆・使い古した道具のしつこい錆に!

★①液【錆除去剤】が磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす!

★②液【金属研磨剤】で錆を磨き落とす!

★プラスチックに付着したもらい錆にも最適!

(①液(錆除去剤)のみ)

## 用途

- 素地の金属(鎌、包丁、ハサミ、ノコギリ等の刃物等)、鋼・アルミのサビ・くすみ・汚れ取り。
- ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板のサビ取り。

※特殊な表面処理(アルマイト塗装等)を施した物、高級品、美術品、貴金属、刀剣、食器類などには使用しないで下さい。

## 使用方法

### ご使用前に

■ひび割れ・ひどいキズがあるもの・塗装されたもの・劣化・全体が腐食しているものには使用しないで下さい。■刃物を使う際は怪我をしないよう充分ご注意下さい。■傷や変質をおこす場合がありますので、必ず目立たない箇所で試してからご使用下さい。■金属磨き(②液)は研磨材入りの為、使用箇所は摩耗します。メッキなどは磨き過ぎると傷・くすみ等の原因となりますのでご注意下さい。

### ガンコな赤錆・気になる錆

①液→②液の順で作業を行って下さい。

### 磨けない隙間錆、プラスチックに付着したもらい錆

①液の作業を行って下さい。

### ポイント

充分な効果が得られない場合は作業を繰り返して下さい。  
(除去できない錆もあります)

## 1液 錆取り(錆除去剤)



- あらかじめ、施工面の汚れを取り除いて下さい。
- 容器をよく振り、付属のハケを用いて施工面に塗布し、3~5分程度放置して下さい。液が錆と反応して濃紫になります。
- 放置後、水でしっかりと洗い流して下さい。  
(ひどい錆の場合、②~③の作業を繰り返して下さい。)
- 作業後は必ずキャップを閉じ、手をよく洗って下さい。

※ハケは水でよく洗い、乾かして下さい。

## 2液 金属磨き(金属研磨剤)



- 容器をよく振り、付属のクロスに本液を少量取り、磨いて下さい。※必要に応じて施工面の周辺をマスキングして下さい。※頑固な錆の場合は金属ブラシ(真鍮ブラシ等)を併用して下さい。
- 研磨後、乾いたやわらかい布などで拭き取って下さい。
- 作業後は必ずキャップを閉じ、手をよく洗って下さい。

※クロスは中性洗剤などでよく洗い、乾かして下さい。

**【使用上の注意】** ■用途以外には使用しない。■吸入飲用不可: 人体に害があるので吸入したり飲んだりしない。■皮膚の弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。■子供の手の届く所に置かない。■換気をよくして下さい。■シミの原因となるので、炎天下や手で触れて熱いと感じる場合は放置しない。■ハケの洗浄や乾燥が不十分な場合、残った液剤で保管場所がシミになることがあるので注意する。■シミになるので衣服には付着させない。付着した場合は直ちに水で充分洗い流す。【応急処置】■万一飲み込んだ場合は無理に吐き出させず口をすぎ、直ちに医師の診断を受ける。■誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外す)は、こすらずに直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮膚に付着した場合は、石ケンで充分洗い、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受ける。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して通気のよい所で安静にする。気分が回復しない場合は医師の診断を受ける。■保管及び廃棄方法】■キャップを閉めて正立状態で保管する。■凍結するおそれのある場所や直射日光の当たる所、火気の近く、40℃以上の高温になる所には保管しない。■廃棄の際には中身を使いつぶしてから捨てる。

品名	錆除去剤
成分	チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤
液性	中性
正味量	80g



品番  
J-45

販売名  
WS 強力錆取りキット

販売名  
Powerful rust removal kit

WS 強力錆取りキット

品名	金属磨き剤
成分	研磨材(40%)、有機酸、無機酸
液性	酸性
正味量	100g

MADE IN JAPAN  
株式会社プロスタッフ

愛知県一宮市丹羽大森25-1

【商品お問い合わせ先】0586-52-5070

<https://prostaff-jp.com/>