

特徴

キレイな状態が長続きして、お掃除がラクに! ◆

- スプレーして拭くだけで、汚れを落としながら自然なツヤを与え、防汚コーティングができるツヤ出し防汚コート剤です。
- コーティング効果でホコリや手アカの固着・こびりつきを防ぎます。
- 定期的に使用することで汚れが落としやすくなり、次回のお掃除がラクになります。

用途

家電・家具等の清掃、ツヤ出し、防汚コート

使用方法

※必ず目立たない箇所で試してから使用してください。

- ① ボトルをよく振ってからスプレー先端の切替ノズルを「ON」にし、付属のクロスにスプレーしてから拭き上げ、よく乾かしてください。(直接スプレーすると本液がパネル等のすき間に入り込む恐れがあります。)

※使用後はスプレー先端の切替ノズルを「OFF」にし、石ケンでよく手を洗ってください。

使用できない箇所

●水拭きできないもの(表面処理をしていない白木や桐、畳、壁、革製品等) ●表面に特殊加工が施されたもの(くもり止め、防水加工、水性ペンキ、うるしなどの天然塗料、ニス塗り等) ●楽器 ●テレビ・パソコン等の液晶画面 ●銅・しんちゅう ●食器類 ●滑ると危険な箇所

使用上の注意

■用途以外には使用しない。■人に向けてスプレーしない。■切替ノズルをOFFにしたままスプレーしない。■火気の近くでは使用しない。■通気の良い場所で使用する。■吸入・飲用不可:吸入したり飲んだりしない。■皮フの弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。■本液をスプレーしたまま放置しない。■子供の手の届かない所に置く。

応急処置

■飲み込んだ場合はコップ1~2杯の水を飲ませた後、直ちに医師の診断を受ける。■誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外す)は直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮フに付着した場合は直ちに石ケンで充分洗い、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受ける。

保管及び廃棄方法

■保管の際には正立状態で、切替ノズルを「OFF」にして保管する。■直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する恐れのある所、火気の近くには置かない。■廃棄の際は中身を使い切ってから捨てる。

**シリーズ製品**



品番 J-58
ズバット
コーティング1
スプレー
水まわり用



品番 J-59
ズバット
コーティング1
スプレー
窓ガラス用

販売名
**ズバット コーティング1
スプレー 家電・家具用**

品番
J-57

品名: 住居用ツヤ出し 防汚剤
成分: シリコンオイル、界面 活性剤、防カビ剤、精製水
液性: 中性
正味量: 250ml

使用量の目安:
30cm²に1~2回スプレー

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更する場合があります。



商品情報はコチラ!



: ボトル
: スプレー
: 袋

パッケージサイズ:
H185×W100×D90 (mm)

株式会社プロスタッフ

愛知県一宮市丹羽大森25-1
[商品お問い合わせ先] 0586-52-5070

<https://prostaff-jp.com/>

MADE IN JAPAN