

特 徴

キレイな状態が長続きして、お掃除がラクに!★

- クロスにスプレーして拭くだけで、汚れを落としながら雨水やホコリなどの汚れをはじく、撥水防汚コート剤です。
- コーティング効果で汚れの固着・こびりつきを予防します。
- 定期的に使用することで汚れが落としやすくなり、次回のお掃除がラクになります。

用 途

窓ガラスの清掃、防汚コート

使用 方法

※必ず換気を良くした状態で、目立たない箇所を試してから使用してください。

ボトルをよく振ってからスプレー先端の切替ノズルを「ON」にし、**クロスにスプレーしてから**拭き取り、よく乾かしてください。※使用後はスプレー先端の切替ノズルを「OFF」にし、石ケンでよく手を洗ってください。

★汚れがひどい場合は、直接スプレーしてからクロスで拭き取ってください。

★濡れた状態でも使用できますが、乾いた状態で施工すると、よりコーティング効果が持続します。

使用できない箇所

- 水拭きできないもの(表面処理をしていない白木や桐、畳、壁、革製品等)
- 表面に特殊加工が施されたもの(くもり止め、防水加工、水性ペンキ、うるしなどの天然塗料、ニス塗り等)
- 楽器●テレビ・パソコン等の液晶画面
- 銅・しんちゅう●食器類・調理器具●滑ると危険な箇所

使用上の注意

- 吸入・飲用不可:吸入したり飲んだりしない。■用途以外には使用しない。
- 人に向けてスプレーしない。■通気の良い状態で使用する。■引火性があるので火気の近くでは使用しない。■切替ノズルをOFFにしたままスプレーしない。■皮フの弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。■本液をスプレーしたまま放置しない。■子供の手の届かない所に置く。

応 急 処 置

- 飲み込んだ場合はコップ1~2杯の水を飲ませた後、直ちに医師の診断を受ける。■誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外す)は直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮フに付着した場合は直ちに石ケンで充分洗い、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受ける。

保管及び廃棄方法

- 保管の際には正立状態で、切替ノズルを「OFF」にして保管する。■直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する恐れのある所、火気の近くには置かない。■廃棄の際は中身を使い切ってから捨てる。



ズバット コーティング1 シリーズ製品



品番 **J-57**
ズバット
コーティング1
スプレー
家電・家具用



品番 **J-58**
ズバット
コーティング1
スプレー
水まわり用

販売名 **品番 J-59**
ズバット コーティング1
スプレー 窓ガラス用

品名: 住居用撥水防汚剤
成分: アルコール類、シリコンオイル、シリコン樹脂
液性: 中性
正味量: 250ml

使用量の目安:
50cm²に1~2回スプレー
第四類 アルコール類250ml
危険等級II 火気厳禁

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更する場合があります。



商品情報はコチラ!



: ボトル
: スプレー

パッケージサイズ:
H185×W86×D65(mm)

株式会社プロスタッフ

愛知県一宮市丹羽大森25-1
【商品お問い合わせ先】0586-52-5070

<https://prostaff-jp.com/>

MADE IN JAPAN