



**外車・輸入車には対応していません。**

外車・輸入車のメッキ層(上塗コーティング層)は、超硬質のため本品では十分な効果が得られません。純正品をご使用下さい。

# くすみ・汚れ解消、輝き復活!

- クリーナー+コンパウンドのW配合でメッキ部の汚れ・くすみをスッキリ落とす!!
- 「ツヤ出し保護成分」配合で表面をコーティングし、メッキに鏡面の輝きが甦ります!!
- 自動車以外に、バイクのメッキ部分にも使用出来ます!!

クリーナー+コンパウンドの **W** 配合で

## 鏡面が甦る!

よみがえ

**鏡面** COMPOUND  
コンパウンド  
ガンコな汚れ・水アカをサッと落とす!  
※粒子径: 1μ(ミクロン)

**CLEANER**  
クリーナー  
メッキに付着した汚れに浸透し  
浮かせて落とす!

使用前 使用後



汚れが  
見る見る消える!

※イメージ

### 磨き塾ポイント



「クリーナー」で汚れを落とし、さらに「鏡面コンパウンド」がしつこい汚れも落とします!!  
仕上げに、「ツヤ出し保護成分」が表面をコーティングし、メッキに鏡面の輝きが甦る!!

気になる箇所に  
いろいろ使える!



<グリル>



<ホイール>



<バイク>



<トラック>



<ドアノブ>

さきかけ Plating & Plated Wheel Cleaner "Sakigake-MigakiJyuku"

販売名 磨き塾 メッキクリーナー

品番 S-72

名称	金属・メッキ用研磨・艶出し剤
用途	自動車・二輪車の外装メッキ・アルミホイール用
成分	非イオン系界面活性剤、つや出し剤、研磨剤
形式	液体
液性	中性
内容量	80ml

この製品は日本で企画し、厳選・管理された中国の工場にて製造されたものです。

株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7  
TEL (03)3794-6251

お得な情報満載!

<http://prostaff-jp.com/>

■商品サイズ H200×W105×D35(mm)

MADE IN CHINA

## セット内容



- 本体 (80ml)
- ネルクロス・・・1枚
- 拭き取りクロス・・・4枚
- 取扱説明書・・・1枚

## 使用方法

付属の取扱説明書を  
よくお読みの上ご使用下さい。

必ず目立たない箇所で試して  
からご使用下さい。

※対象箇所が冷えているのを確  
認してから使用して下さい。



対象箇所の砂や泥汚れを、水  
洗いで取り除いて下さい。



容器をよく振り、本液をネル  
クロスに適量付けて軽く磨い  
て下さい。



本液が乾く前に、拭き取りク  
ロス等で拭き上げて下さい。

## 警告

**吸入・飲用不可**  
人体に害がありますので  
一般注意 食べないで下さい。■皮  
フの弱い方や長時間使用する場合は  
保護手袋を使用して下さい。■子供  
の手の届かない所に置いて下さい。

## 応急処置

■万一、飲み込んだ場合は、吐き  
出させて直ちに医師の診断を受  
けて下さい。■誤って目に入った  
場合はこすらずに直ちに清水で  
15分以上洗眼し、異常があれば  
医師の診断を受けて下さい。■  
顔・皮フに付着した場合は直ちに  
石ケンで洗い流し、異常があれば  
医師の診断を受けて下さい。■使  
用中に気分が悪くなった場合は、  
直ちに使用を中止して通気のよ  
い所で安静にして下さい。気分が  
回復しない場合は、医師の診断を  
受けて下さい。

## 使用上の注意

■用途以外には使用しないで下さい。  
■本品は研磨剤(コンパウンド)です  
ので、コーティング処理剤、劣化し  
たメッキや塗装等も落ちます。■本  
品は、深いキズやサビには効果があ  
りません。■コンパウンドは、研磨剤  
ですので磨き過ぎると色落ち、キズ、  
くもり等の原因となりますので注意  
して下さい。■着色仕上げ、凹凸仕  
上げ、艶消し仕上げ等の場合は、使  
用できません。■使用箇所の状態等  
によって、仕上がりに差が出るこ  
とがあります。■外車・輸入車には使用し  
ないで下さい。■炎天下、対象箇所  
が熱い時の使用はシミ・ムラになり  
ますので絶対に避けて下さい。■使  
用箇所以外には、液を付着させない  
で下さい。万一、付着した場合は、変  
質する前に直ちに濡れた布などで拭  
き取って下さい。■シミ・ムラの原因  
になりますので、本液を使用箇所に  
直接付けたり、塗布したまま放置し  
ないで下さい。■付属のクロス等に  
小石などが付着した状態で使用し  
ないで下さい。■キズ等の原因となり  
ます。■キズの原因になるので風の強  
い日、砂ボコリの多い場合は使用  
しないで下さい。■シミになる恐れ  
がありますので、衣類には付着し  
ないように注意して下さい。■換気  
の良い所で作業をして下さい。

## 保管及び廃棄方法

■車内・トランク内には保管しな  
いで下さい。■廃棄の際には、中身  
を使い切ってから捨てて下さい。■保  
管の際には、正立状態でキャップを  
閉めて直射日光の当たる所や、温度  
40℃以上になる所、凍結する恐れ  
のある所には置かないで下さい。