



ヘッドライト コンパウンド ラク速

本体は、背面 **OPEN** から開けて取り出して下さい。

黄ばみ・小キズが、みるみる透明に!

- プラスチック磨きに最適なCCコンパウンド配合で、ヘッドライトの黄ばみをスッキリ落とす!!
- ツヤ出し保護成分配合で、表面をコーティングしクリアな輝きが甦ります!!
- ヘッドライトの照度がアップし、夜間の点灯時もクリア見えます!!



速い!
ラクラク作業!



こだわりの 二層研磨パッド

粗繊維が、コンパウンドをしっかりと支えて
黄ばみ・小キズにダイレクトに効く。
さらに硬質ペフが、作業中の力を逃がさず
磨きやすい。

持ちやすい
グリップボトル

手にフィットし、力も入れやすくしっかり
作業出来る。手も汚れずラクラク作業。

魁 磨き塾ポイント

大きさが変化する! ➡ ➡ ➡

CC クリスタルクラッシュ
コンパウンド配合

約2ミクロンのコンパウンドが、磨いていくにつれて細
かく碎け1ミクロンに変化する特殊コンパウンドです。

粗削り～仕上げ磨きまでこれ1つで完了!

※粒子径: 1μ~2μ (ミクロン)



ツヤ+保護

「CCコンパウンド」が劣化したコーティング層の黄ばみ・くもり・汚れをズバッと磨いて解消!!
仕上げに、「ツヤ出し保護成分」が表面をコーティング、クリアな透き通る輝きが蘇る!!

ご使用前に必ず付属の取扱
説明書をよく読んで理解し
てから使用して下さい。

OPEN

セット内容



- 本体 (45ml)
- クロス ······ 4枚
- 取扱説明書 ······ 1枚

黄ばみを長期 防ぎたい方へ

姉妹品紹介

コート剤と下地クリーナーがセットになった、ヘッドライトコート剤です。黄ばみをスッキリ落として、さらに約12ヶ月コートが持続。黄ばみ・くもりの再発を長期防止します。



魁 磨き塾 ヘッドライト
ガチコート

販売名

品番 S-86

さきかけ

魁 磨き塾 ラク速
ヘッドライトコンパウンド

Abrasive for Plastic "Sakigake-MigakiJyuku"

株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7

TEL (03)3794-6251

お得な情報満載!

<http://prostaff-jp.com/>

■商品サイズ H200×W105×D70 (mm)

この製品は日本で企画し、厳選・管理された
中国の工場で製造されたものです。

MADE IN CHINA

警告

吸入飲用不可

人体に害がありますので
食べないで下さい。■皮膚
の弱い方や長時間使用する場合は保護
手袋を使用して下さい。■子供の手
届かない所に置いて下さい。

応急処置

■万一、飲み込んだ場合は、吐き出させて
直ちに医師の診断を受けて下さい。■誤って
目にに入った場合(コンタクトレンズを着
用している場合は直ちに外して下さい)は、
こすらずに直ちに清水で15分以上洗眼し、
異常があれば医師の診断を受けて下さい。
■肌・皮膚に付着した場合は直ちに石
けんで洗い流し、異常があれば医師の診断
を受けて下さい。■使用中に気分が悪くな
った場合は、直ちに使用を中止して通気の
よい所で安静にして下さい。気分が回復し
ない場合は、医師の診断を受けて下さい。

使用上の注意

■用途以外には使用しないで下さい。
■本品は、表面層以外が変質した樹脂
や、深いキズ・劣化していないコーテ
ィング膜には効果がありません。
■コンパウンドは、研磨剤ですので磨
き過ぎると、キズ、くすみ等の原因と
なりますので注意して下さい。■本品は研
磨剤(コンパウンド)ですので、劣
化したコーティング膜等も落ちます。
■着色仕上げ、凹凸仕上げ、艶消し仕
上げ等の場合は、使用できません。■使
用箇所の状態等によって、仕上がりに
若干のムラ・スジが出ることがあります。
■外車・輸入車には使用しないで下
さい。■キャップを外した状態では、液
もれに注意して下さい。液がたれるの
で、ボトルを強くにぎらないで下さい。
■容器に衝撃を与えないで下さい。破
損する恐れがあります。■炎天下、使用
箇所が熱い時の使用はシミ・ムラに
なりますので絶対に避けて下さい。■使
用箇所以外には、液を付着させないで
下さい。万一、付着した場合には、変質
する前に直ちに濡れた布などで拭き取
って下さい。■シミ・ムラの原因にな
りますので、本液を塗布したまま放置し
ないで下さい。■研磨パッド・付属のク
ロスに砂や小石などが付着した状態で
使用しないで下さい。キズ等の原因と
なります。■キズの原因になるので風
の強い日、砂ボコリの多い場合では使
用しないで下さい。■シミになる恐れ
がありますので、衣類には付着しない
ように注意して下さい。■換気の良い
所で作業をして下さい。

保管及び廃棄方法

■元通りに箱に戻し、正立状態で保管して
下さい。■車内・トランク内には保管しない
で下さい。■保管の際には、直射日光の当た
る所や、温度40℃以上になる所、凍結する
恐のある所には置かないで下さい。(液漏
れや容器変形の原因になります)■廃棄の際
には、中身を使い切ってから捨てて下さい。

名 称	プラスチック用研磨・艶出し剤
用 途	自動車灯火類の外装カバー用
成 分	非イオン系界面活性剤、 ツヤ出し剤、研磨剤
形 式	液体・中性
内 容 量	45ml