

スプレーして拭くだけ。かがやき実感、ガラス系コーティング。

自動車用

全塗装色対応

●撥水性

●無香料

●ノーコンパウンド

使用方法 ※よく振ってから使用して下さい。

●洗車後の濡れたボディにスプレーし水ごと拭き上げて下さい。

- より一層光沢を出したい場合は、ボディが乾いた状態で使用して下さい。
- スプレーの目安…50cm四方につき一回

※車内・パネルの隙間等、液の飛散や拭き取りが困難な箇所には直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用して下さい。

※ムラになった場合は、きれいな布を濡らして硬く絞った状態でムラを拭き取って下さい。

<開閉方法>

- スプレーノズルの背面のストッパーを取外してご使用下さい。
- ご使用後はストッパーを取付け、正立状態で保管して下さい。

使用できる箇所

ボディ、窓ガラス※、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、未塗装樹脂部分、車内のダッシュボード
※親水状態の窓ガラスには使用できません。



外箱の注意書をよくお読みの上ご使用下さい。



一般注意

[使用上の注意] ■用途以外には使用しない。■炎天下や使用箇所が熱い時などの悪条件での使用は絶対にしない。■風の強い日、ホコリの多い場所では使用しない。■スプレーしたままの長時間放置はシミ・ムラの原因になります。■布・革素材の製品には使用できません。■ボディに疎水・親水処理を施している場合は、撥水性になります。■滑ると危険な箇所(ハンドル・シフトノブ・ペダル等)には使用しない。■ディーラーや専門業者によるコーティング処理が施されている場合は、業者に確認する。■再塗装車や塗装・樹脂部の劣化した車では色落ちやムラになる場合があります。■外国車に使用する場合は必ず目立たない箇所で試し、異常が見られた場合は使用しない。■衣類に付着しないように注意する。■換気の良い所で作業する。■付属のクロスに小石・砂などの異物が付着した状態で使用しない。■付属のクロスが汚れてきたら洗濯用洗剤もしくは石ケンで良く洗い、乾かしてから使用する。

名称	自動車用つや出しコーティング剤
用途	自動車外装、ダッシュボードの保護及びつや出し用
成分	ガラス系ナノコロイド、ケイ素系レジン、ケイ素系艶出し成分、紫外線吸収剤、RO水
液性・形式	中性・スプレー
内容量	300ml(普通車約7台分)

株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7
TEL (03) 3794-6251

MADE IN JAPAN



：スプレー
：ボトル

S121

<http://prostaff-jp.com/>