

スプレーして拭くだけ。

自動車用

全塗装色対応

かがやき実感、ガラス系コーティング。 ●撥水性 ●無香料 ●ノーコンパウンド

使用方法 ※よく振ってから使用して下さい。

●洗車後の濡れたボディにスプレーし水ごと拭き上げて下さい。

- より一層光沢を出したい場合は、ボディが乾いた状態で使用して下さい。
- スプレーの目安…50cm四方につき一回

※車内・パネルの隙間等、液の飛散や拭き取りが困難な箇所には直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用して下さい。

※ムラになった場合は、きれいな布を濡らして硬く絞った状態でムラを拭き取って下さい。

●スプレーノズルの下部のストッパーを「OPEN」
<開閉方法> 方向に回して下さい。

●ご使用後はストッパーを元の位置に戻し、正立状態で保管して下さい。

使用できる箇所

ボディ、窓ガラス※、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、未塗装樹脂部分、車内のダッシュボード

※親水状態の窓ガラスには使用できません。



外箱の注意書をよくお読みの上ご使用下さい。



[使用上の注意] ■用途以外には使用しない。■炎天下や使用箇所が熱い時などの悪条件での使用は絶対にしない。■風の強い日、ホコリの多い場所では使用しない。■スプレーしたままの長時間放置はシミ・ムラの原因になります。■布・革素材の製品には使用できません。■ボディに疎水・親水処理を施している場合は、撥水性になります。■滑ると危険な箇所(ハンドル・シフトノブ・ペダル等)には使用しない。■ディーラーや専門業者によるコーティング処理が施されている場合は、業者に確認する。■再塗装車や塗装・樹脂部の劣化した車では色落ちやムラになる場合があります。■外国車に使用する場合は必ず目立たない箇所で試し、異常が見られた場合は使用しない。■衣類に付着しないように注意する。■換気の良い所で作業する。

名称	自動車用つや出しコーティング剤	液性・形式	中性・スプレー
用途	自動車外装、ダッシュボードの保護及びつや出し用	内容量	200ml(普通車約4台分)
成分	ガラス系ナノコロイド、ケイ素系レジン、ケイ素系艶出し成分、紫外線吸収剤、RO水		

株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7

TEL (03) 3794-6251 <http://prostaff-jp.com/>



：スプレー
：ボトル

S122

MADE IN
JAPAN