

## つめかえ方法

- ※CCウォーターシリーズのボトル・スプレーガン以外は使用しないで下さい。  
液漏れ、スプレーガンの詰まりや、噴霧量の違いによるムラの原因になります。
- ※つめかえ時に、液があふれないように注意しながら注いで下さい。
- ※スプレーガンは、つめかえ2本目を目安に新しい物をご使用下さい。使用状況によっては、  
スプレーガンが使用できなくなる場合があります。



- ①スプレーガンを外し、つめかえるボトル内を水でよくすすいで下さい。



- ②スプレーガンに水を通し、正常に動く(噴射等)か確認して下さい。

※スプレーガン内で内溶液が硬化していると、噴射できない場合があります。



- ③本品を良く振ってからキャップを外し、つめかえボトルに注いで下さい。



- ④スプレーガンを再度取り付け、しっかり締めてからご使用下さい。



### 一般注意

**警告[吸入飲用不可]**: 人体に害がありますので吸入したり飲んだりしない。■皮膚の弱い方は保護手袋を使用する。■子供の手の届く所に置かない。[応急処置] ■万一、飲み込んだ場合は、吐かせずに医師の診断を受ける。■誤って、目に入った場合は清水で15分以上洗眼し、また顔や皮膚に付着した場合は、石ケンで充分洗い流し、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受ける。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して通気のよい所で安静にする。気分が回復しない場合は、医師の診断を受ける。[使用上の注意] ■用途以外には使用しない。■炎天下や使用箇所が熱い時などの悪条件での使用は絶対にしない。■風の強い日、ホコリの多い場所では使用しない。■本液の使用箇所への長時間放置はシミ・ムラの原因になります。■布・革素材の製品には使用できません。■ボディーに疎水・親水処理を施している場合は、撥水性になります。■滑ると危険な箇所(ハンドル・シフトノブ・ペダル等)には使用しない。■ディーラーや専門業者によるコーティング処理が施されている場合は、業者に確認する。■再塗装車や塗装・樹脂部の劣化した車では色落ちやムラになる場合があります。■外国車に使用する場合は必ず目立たない箇所で試し、異常が見られた場合は使用しない。■衣類に付着しないよう注意する。■換気の良い所で作業する。■他の製品とは絶対にませないで下さい。[保管及び廃棄方法] ■保管の際はキャップをしめて、正立状態で保管する。直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する恐れのある所には置かない。■車内・トランク内には保管しない。■廃棄の際には中身を使い切ってから捨てる。

名称	自動車用つや出しコーティング剤
用途	自動車外装、ダッシュボードの保護及びつや出し用(つめかえ用)
成分	ガラス系ナノコロイド、ケイ素系レジン、ケイ素系艶出し成分、紫外線吸収剤、RO水
液性	中性
内容量	480ml(普通車約11台分)

株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7  
TEL <03> 3794-6251

お得な情報満載!

<http://prostaff-jp.com/>

商品サイズ…H205×W65×D65(mm)