

High Gloss Car Wax "One No Kuro"
For Black

品番 S137

販売名

俺の黒

黒専用ワックス

固形

黒専用

黒色系のメタリック・パール及び普通塗装(ソリッド)車用

※本品は黒専用ですが、その他の濃色車にも使用できます。

イメージ



※黒の染料等は含まれていません。

名称	自動車用ツヤ出しワックス
用途	自動車塗装面のツヤ出し及び保護用
塗装塗色	黒色系のメタリック・パール及び普通塗装車用
成分	カルナバワックス、DHGポリマー、UV吸収剤、シリコン樹脂、シリコンオイル、石油系溶剤
コンパウンド有無	無し
形式・内容量	固形・180g

指定可燃物(可燃性固体類) 火気厳禁

株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7
TEL (03)3794-6251

お得な情報満載!

<http://prostaff-jp.com/>

●使用方法及び、使用上の注意は缶の内フタに記載されています。

●塗装状態・色・天候・使用状況等により効果に差が出ます。



：キャップ

スチール：
缶・内フタ

効果3ヶ月持続

紫外線によるボディの色あせ・劣化を防止。さらに、防水効果で汚れの固着も徹底ガードします。

新車時の黒の輝き

洗車キズ・色あせを埋めて消す、安心のノーコンパウンド。

納得の深く濃い黒艶

黒専用の独自処方(最高級天然カルナバ×DHGポリマー)により一発で見違える濡れ艶仕上げを実現しました。

こだわる男のツヤ!!

男にはゆずれない事がある...

本格派



4 975163 228386

商品サイズ H82×W125×D125(mm)

MADE IN JAPAN

俺の黒

使用方法

- ご使用前に車の塗装色への適応性・ボディが冷えているのを確認して下さい。
- 必ず目立たない箇所から試してから使用して下さい。
(特に、新車・外車・再塗装車・劣化した塗装面)

※塗装面にウォータースポット・水アカ汚れや、ザラツキ(鉄粉)がある場合は、研磨剤入りのクリーナーや、鉄粉取りねんど等であらかじめ塗装面を整えてから使用して下さい。本品使用後、ウォータースポット・鉄粉・汚れにワックスが溜まり白く目立つ事があります。

①ボディ全体に水をかけて砂や泥汚れを洗い落とし、水分を取り除いて下さい。②付属のスポンジにワックスを適量取り、ボディに薄く均一に塗り広げて下さい。※厚塗りすると拭き取りが困難になったり、ムラの原因になります。③表面が白く乾燥したら(約5分~10分)、乾いたキレイな布などで拭き上げて下さい。(塗布後、長時間放置しますと、拭き取りが困難になったりシミ・ムラの原因となります。乾燥後は速やかに拭き上げて下さい)※ムラになった場合は、再度乾拭きもしくは水で濡らした布を硬く絞って拭き上げて下さい。※キズの程度によっては消えない場合があります。



一般注意

<警告>吸入・飲用不可：人体に害がありますので食べないで下さい。■皮フの弱い方や長時間使用する場合は保護手袋を使用して下さい。■子供の手の届かない所に置いて下さい。<応急処置>■万一、食べた場合は、吐き出させず直ちに医師の診断を受けて下さい。■誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外して下さい)は、こすらずに直ちに清水で15分以上洗眼し、異常があれば医師の診断を受けて下さい。■顔・皮フに付着した場合は直ちに石ケンで洗い流し、異常があれば医師の診断を受けて下さい。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して通気の良い所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。<使用上の注意>■用途以外には使用しないで下さい。■本品は、スリキズや下地が露出しているようなキズには効果がありません。■新車・外車・再塗装車・劣化した塗装面では色落ち・変質する場合がありますので、必ず目立たない箇所から試してから使用して下さい。■ボディ塗装面以外(プラスチック類・未塗装の樹脂バンパー・タイヤ・ゴム・ガラス・レザ・レンズ部分など)には使用しないで下さい。■万一、乾燥した場合には、クリーナー等で取り除いて下さい。■ディーラーや専門業者によるコーティング処理が施されている場合は、業者にご確認下さい。■炎天下、ボディが熱い時の使用は絶対に避けて下さい。シミ・ムラ・仕上がりにくくなります。■風の強い日、砂ボコリの多い場所、地面に落としたスポンジは使用しないで下さい。キズの原因となります。■ガラスに付着してギラつく場合は、市販の油膜取り剤(研磨剤タイプ)を使用して除去して下さい。■付属のスポンジに小石・砂などが付着した状態で使用しないで下さい。キズの原因となります。■シミになる恐れがありますので、衣類には付着しないように注意して下さい。■通気の良い所で作業をして下さい。<保管及び廃棄方法>■保管の際は、内フタをしっかりと閉め直射日光の当たる所や、温度40℃以上になる所、サビの発生しやすい水分・湿気の多い所、凍結する恐れのある所には置かないで下さい。■車内・トランク内には保管しないで下さい。■廃棄の際には中身を使い切ってから、各地域のゴミ処理方法に従って廃棄して下さい。