

黒専用

黒色系のメタリック・パール及び普通塗装(ソリッド)車用

※本品は黒専用ですが、その他の濃色車にも使用できます。

使用方法

- △ ●車の塗装色への適応性を確認して下さい。
△ ●必ずボディー表面を手で触れて、熱くない状態で使用して下さい。
●塗装の状態によっては、色落ち、くもり、拭き取りにくくなる場合があります。
必ず目立たない箇所で試し、確認してから使用して下さい。(特に、新車・外車等)
●再塗装車・劣化した塗装面には使用しないで下さい。
▽ ●本品は、研磨剤を配合していますのでコーティング等も落ちます。

①ボディー全体に水をかけて砂・泥・ホコリを洗い落とし、水分を取り除いて下さい。
②容器をよく振りキャップを開けて、付属のスポンジ(黄色面)に本液を2cm程度付けて下さい。③スポンジで約30cm四方に塗り伸ばし、汚れが除去できるまで磨いて下さい。※一度に広い面積に施工しないで下さい。④付属のクロスで、施工箇所を拭き上げて下さい。⑤使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。※充分な効果が得られない場合は、再度②～④の作業を繰り返して下さい。※ムラになった場合は、キレイな布を濡らして固く絞って拭き上げて下さい。●スポンジやクロスに、劣化した塗装部分の色が付く事があります。●塗装が侵食されている(凹んでいる)雨ジミには効果がありません。●塗装の状態・色等によって効果に差が出ることがあります。●本品は、キズ消し効果はありません。

使用上の注意



<警告>吸入飲用不可：人体に害があるので、吸入したり飲んだりしない。■皮フの弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。■引火性があるので、火気に近付けない。■子供の手の届く所に置かない。<応急処置>■万一飲み込んだ場合は、無理に吐き出させずに口



をすすいで、直ちに医師の診断を受ける。■誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外す)は、こすらずに直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮フに付着した場合は、直ちに清水で充分洗い流して、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受ける。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して通気のよい所で安静にする。気分が回復しない場合は医師の診断を受ける。<使用上の注意>■用途以外には使用しないで下さい。■ボディー塗装面以外(プラスチック類、未塗装の樹脂バンパー、艶消し・シボ仕上げ、メッキ、タイヤ、ゴム、ガラス、レザー、レンズ部分など)には、使用しないで下さい。万一付着した場合には、変質する前に直ちに濡れた布などで拭き取って下さい。■付属のスポンジやクロスが汚れてきたら、洗濯用洗剤もしくは石ケンで良く洗い乾かしてから使用して下さい。■キズの原因となりますので、付属のスポンジやクロスに異物(砂、ホコリ、泥、汚れ等)がついていないか確認してから使用して下さい。異物が付いている場合はきれいに落としてから使用して下さい。■シミ・ムラの原因になりますので、本液を直接ボディーに付けたり塗布したまま放置しないで下さい。■シミ・ムラの原因及び仕上がりにくくなりますので、炎天下やボディーが熱い場合は使用しないで下さい。■キズの原因となりますので、風の強い時や砂ボコリの多い所では使用しないで下さい。■ガラスに付着してギラつく場合は、市販の油膜取り剤(研磨剤タイプ)を使用して除去して下さい。■シミになりますので衣服には付着させないで下さい。■換気のよい所で作業をして下さい。<保管及び廃棄方法>■保管の際には正立状態でキャップを閉めて、直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する恐れのある所には置かない。■自動車内・トランク内で保管しない。■スポンジ・クロスは、洗濯用洗剤もしくは石ケンで良く洗い乾かす。■廃棄の際には中身を使い切ってから捨てる。■中身を使い終わるまでこの箱を捨てない。 S139

株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7
TEL <03> 3794-6251

<http://prostaff-jp.com/>

名 称	自動車塗装面の洗浄及び、ツヤ出し・保護剤		
用 途	自動車塗装面の洗浄及び、ツヤ出し・保護用		
塗 装 塗 色	黒色系のメタリック・パール及び普通塗装車用		
成 分	ケイ素系樹脂、ケイ素系オイル、スケール除去剤、超微粒子パウダー、紫外線吸収剤、石油系溶剤		
コンパウンド有無	有り		
形 式	液体	内 容 量	250ml