

ガラス

浸透性ガラス系コーティング

【ピュアガラスエレメント】

普通車3台分

全塗装色対応

塗装表面をガラス化する“高純度ガラスエレメント”を配合した次世代のコーティング剤です。

【使用方法】中台紙の注意事項をよくお読みの上ご使用下さい。

※あらかじめ洗車をして水滴を拭き取って下さい。

①ボトルを振り、ボディに直接スプレーして下さい。

②付属のクロスで塗り込んで下さい。

●1回(約1秒)の噴射で60cm四方の施工が目安です。

●拭き残さないように、クロスの面を返しながら拭き上げて下さい。

●ドア1枚ごとなど、各パネルごとに施工して下さい。

●車内に使う場合は、直接スプレーせず、クロスにスプレーしてから使用して下さい。

車全体に使える ボディは鏡のように反射し、窓ガラスはクリアになり、ホイールやメッキはさらに輝き、未塗装樹脂にはくすみ防止効果を与えます。また、車内の樹脂パーツやご家庭でもご使用いただけます。



可燃性注意



破裂注意

【警告】吸入・飲用不可：人体に害があるので、吸入したり飲んだりしない。■人体に向けて使用しない。■皮膚の弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。■引火性があるので、火気に近づけない。■破裂する恐れがあるので直射日光の当たる所や温度が40℃以上となる所、特に自動車内及びファンヒーターの吹き出し口の側には置かない。■子供の手の届く所に置かない。【使用上の注意】■用途以外には使用しないで下さい。■深いキズ・下地が露出しているようなキズには、キズ消し効果はありません。■液剤が乾く前に拭き取り作業をして下さい。■滑ると危険な箇所(ハンドル、シフトノブ、ペダル等)には使用しないで下さい。■布・革製品には使用しないで下さい。■缶を逆さにして使用しないで下さい。 **S143**

名称：自動車用つや出しコーティング剤

用途：自動車外装、ダッシュボードの保護及びつや出し用

成分：高純度ガラスエレメント、ケイ素系高分子化合物、紫外線吸収剤

種類・形式：液体・エアゾール / 内容量：180ml(普通車約3台分)



：キャップ

：ボタン

アルミ：缶

MADE IN JAPAN

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG