

販売名 ミスター・ブラック・タイヤ&amp;レザーワックス510 番号 S163



## 美しいツヤ! レザー・タイヤを雨・汚れから防ぐ!

●レザー・ダッシュボード・タイヤ・未塗装樹脂バンパーなど、ゴムや樹脂に濡れたようなツヤを与えます。さらに強力な汚れ防止効果で美しいツヤが長期間持続します。●老化防止剤により、タイヤの劣化を防ぎます。●車内にも使いやすい無臭タイプ、無色透明です。

タイヤ保管時の保護剤としてお使い頂く場合は、スプレー後乾いたウエス等で拭き取って下さい。

### 使用方法

#### ご使用前に

- 必ず目立たない箇所・範囲で試してから使用して下さい。■換気のよい状態で作業して下さい。
- 缶を傾けて使用しないで下さい。(最後まで使い切れなくなります)
- タイヤに砂や泥汚れが付着している場合は、あらかじめ水洗いしてから使用して下さい。

1. 缶をよく振り、噴射方向を確認して下さい。

2. タイヤ側面から15センチ程度離して均一にスプレーして下さい。(濡れたタイヤにも使用できます)

※ムラが出た場合は、スポンジ等で塗り伸ばして下さい。

※作業後に乾いたウエス等でタイヤを拭き上げる事によりお好みのナチュラルなツヤに仕上がります。

3. スプレー後はキャップをして石ケンで手を洗って下さい。

●車内へ使用する場合は、使用箇所に直接スプレーせず、必ずきれいな乾いた布等に適量スプレーしてから拭き上げて下さい。



**(警告)** ■ 吸入飲用不可: 人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。■ 人体に向けて使用しないで下さい。■ 皮膚の弱い方や長時間使用する場合は、かぶれる恐れがありますので保護手袋を使用して下さい。■ 引火性がありますので、火気に近付けないで下さい。■ 破裂する恐れがありますので直射日光の当たる所や温度40℃以上となる所、特にフロントウインドやリヤウインドの近辺、座席の上及びファンヒーターの吹き出し口の側には置かないで下さい。■ 子供の手の届かない所に置いて下さい。(応急処置) ■ 飲み込んだ場合は吐き出させずに、直ちに医師の診断を受けて下さい。■ 誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外して下さい)は直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮膚に付着した場合は石ケンで充分洗い、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受けて下さい。■ 使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止して通気のよい所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は医師の診断を受けて下さい。■ 使用上の注意) ■ 用途以外には使用しないで下さい。■ 滑る恐れがありますので、ハンドル・シフトノブ・ペダルには使用しないで下さい。■ 自動車用タイヤの接地面や、二輪車のタイヤには使用しないで下さい。スリップする恐れがあり危険です。■ ホイール、フェンダー、ボディー、本革類などに付着した場合、べとつきや汚れ・シミ・変色の原因になりますので、変質する前に直ちに拭き取って下さい。■ ブレーキシステムに本液が付着しないように注意して下さい。■ 劣化した箇所には、充分な効果が得られないで使用しないで下さい。■ 油膜の原因となりますので、ガラスには使用しないで下さい。万一、付着した場合は油膜取りを使用して除去して下さい。■ タイヤへ大量にスプレーした場合は、スポンジ等で塗り伸ばして下さい。本液が飛び散り、ボディーのシミや汚れの原因になります。■ 指先が冷たくなりますので、3秒以上連続噴射しないで下さい。■ 液が飛散するので、風の強い日は使用しないで下さい。■ シミになりますので、衣服に付着しないように注意して下さい。■ キャップが硬い場合は温めてから外して下さい。■ キャップだけを持つと落下する恐れがありますので注意して下さい。■ 保管及び廃棄方法) ■ 保管の際には直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、サビの発生しやすい水分・湿気の多い所には置かないで下さい。■ 車内・トランク内で保管しないで下さい。■ 室温で保管して下さい。冷えた場所に保管した場合キャップが取り外しにくくなることがあります。■ 廃棄の際には中身を使い切り、火気のない戸外でボタンを押してガスを完全に抜いてから捨てて下さい。

※この製品は日本で企画・開発し、厳選・管理された中国の工場で製造されたものです。

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更する場合があります。

火気厳禁

MADE IN CHINA

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないとこと。⑤使い切って捨てる。高圧ガス:LPG

名 称	自動車用ツヤ出し剤
用 途	自動車用合成皮革・プラスチック表面、タイヤの保護ツヤ出し剤
種類・形式	油性・エアゾール(霧タイプ)
成 分	シリコーンオイル、老化防止剤
内 容 量	510ml



株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7

TEL<03>3794-6251

本社・工場:愛知県一宮市丹羽大森25-1

お得な情報満載!

<http://prostaff-jp.com/>

■商品サイズ H231×W66×D66 (mm)



プロ : キャップ  
ス : ボタン

スチール : 缶

商品情報はコチラまで!

