

【鉄粉除去剤】

アルミ・スチール対応

ジェルタイプ

普通車ホイール16本分

【使用前に】※必ずホイール表面を手で触れて、熱くない状態で使用して下さい。※アルミ・スチールホイール以外のホイール(マグネシウムホイール等)には絶対に使用しないで下さい。また、下記のホイールには使用しないで下さい。

■ひび割れ・キズがある場合 ■塗装仕上げ(再塗装・メッキ仕上げ・艶消し) ■鏡面仕上げ ■ステッカーが貼ってある場合
■コートが劣化している場合 ※自動車用のホイールは、通常表面コートが施工されています。

【使用方法】

①ホイール全体に水をかけ砂や泥などを落とす。②容器をよく振り、噴射口を「ON」にして約15センチ程離してスプレーし約1分～3分程度放置する。③スポンジやモップ等を使用して汚れを落とす。④ホースなどで水を強くかけ充分洗い流し布などで拭きあげる。⑤使用後は噴射口を「OFF」にし水で手をよく洗って下さい。



一般注意

【警告】吸入・飲用不可：人体に害があるので吸入したり飲んだりしない。■人体に向けて使用しない。■皮フの弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。■子供の手の届く所に置かない。【応急処置】■万一飲み込んだ場合は無理に吐き出さず口にすすぎ、直ちに医師の診断を受ける。■誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外す)は、こすらずに直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮フに付着した場合は、石ケンで充分洗い、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受ける。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し通気のよい所で安静にする。気分が回復しない場合は医師の診断を受ける。【使用上の注意】■用途以外には使用しない。■シミの原因となりますので、炎天下や手で触れてホイールが熱いと感じる場合は使用しない。■シミの原因となりますので、塗装面・タイヤ・ブレーキ部品などに付着した場合は、変質する前に水で洗い流す。また、本液を塗布した状態のまま放置しない。■シミになりますので衣服には付着させない。＜保管及び廃棄方法＞■保管の際には正立状態で噴射口を「OFF」にし、直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する恐れのある所には置かない。■自動車内・トランク内で保管しない。■廃棄の際には中身を使い切ってから捨てる。

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更する場合があります。

販売名 グラシアス アイアンリムーバー 品番 S164
IRON REMOVER "GLASIAS"

MADE
IN JAPAN



株式会社プロスタフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7

TEL(03)3794-6251

本社・工場:愛知県一宮市丹羽大森25-1

お得な情報満載!

<http://prostaf-jp.com/>

名 称	自動車ホイール用鉄粉除去剤
用 途	自動車ホイールの洗浄用
成 分	チオグリコール酸アンモニウム、 非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、増粘剤
液性・形式	中性・スプレー
内 容 量	400ml(普通車ホイール約16本分)

