

警告

吸入・飲用不可：人体に害があるので、吸入したり飲んだりしないで下さい。

- 人体に向けて使用しないで下さい。
- 皮フの弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用して下さい。
- 引火性があるので、火気に近づけないで下さい。
- 破裂する恐れがあるので直射日光の当たる所や温度が40℃以上となる所、特に自動車内及びファンヒーターの吹き出し口の側には置かないで下さい。
- 子供の手の届く所に置かないで下さい。

応急処置

- 万一飲み込んだ場合は、無理に吐き出させずに口をすすいで、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外す)は、こすらずに直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮フに付着した場合は、直ちに清水で充分洗い流して、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受けて下さい。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して通風のよい所で安静にする。気分が回復しない場合は医師の診断を受けて下さい。

使用上の注意

- 用途以外には使用しないで下さい。
- 全塗装色対応ですが、艶消し塗装には使用できません。
- 外国車に使用する場合は必ず自立たない箇所で試し、異常が見られた場合は使用しないで下さい。
- 深いキズ・下地が露出しているようなキズには、キズ消し効果はありません。
- シミ・ムラの原因になりますので、直接スプレーしないで下さい。
- シミ・ムラの原因及び仕上がりにくくなりますので、炎天下やボディーが熱い場合は使用しないで下さい。
- 液剤が乾く前に塗り込み作業をして下さい。
- 滑ると危険な箇所(ハンドル、シフトノブ、ペダル等)には使用しないで下さい。
- 布・革製品には使用しないで下さい。
- 缶を逆さにして使用しないで下さい。
- 付属のクロスが汚れてきたら、洗濯用洗剤もしくは石ケンで良く洗い乾かしてから使用して下さい。
- キズの原因となりますので、付属のクロスに異物(砂、ホコリ、泥、汚れ等)がついていないか確認してから使用して下さい。異物が付いている場合はきれいに落としてから使用して下さい。
- キズの原因となりますので、風の強い時や砂ボコリの多い所では使用しないで下さい。
- ホコリが付着した場合、気にならない程度であればそのまま施工しても問題ありませんが、多い場合は塗布直前に軽く水拭きして下さい。
- 再塗装車や塗装・樹脂部の劣化した車では色落ちやムラになる場合があります。
- 専門業者によるコーティング施工車に使用する場合は、事前に施工業者へご相談の上、使用して下さい。
- 撥水処理をしている窓ガラスに使用すると、撥水効果が落ちる場合があります。
- ガラスに付着してギラつく場合は、市販の油膜取り剤(研磨剤タイプ)を使用して除去して下さい。
- シミになりますので衣服には付着させないで下さい。
- 施工直後の雨天による水滴の跡がつくことがあるので、雨が数日降らない日や屋根のある場所で行って下さい。
- コート剤の硬化が安定するまで2日間程度は洗車しないで下さい。
その後、洗車をする場合は水洗い、もしくはコーティング車対応のノーマルシャンプーをお使い下さい。

保管及び廃棄方法

- 保管の際には直射日光の当たる所や温度が40℃以上となる所、サビの発生しやすい水分・湿気の多い所には置かないで下さい。
- 自動車内・トランク内で保管しないで下さい。
- 廃棄の際には中身を使い切り、火気のない戸外でボタンを押してガスを完全に抜いてから捨てて下さい。



GLASIAS

PURE GLASS ELEMENT

GOLD

取扱説明書

セット内容



グラシアス ゴールド 付属:マイクロファイバークロス × 2枚

●使用できる箇所・使用できない箇所をよく確認してから使用して下さい。

●必ず目立たない箇所で試し、確認してから使用して下さい。

<使用できるもの・箇所>

自動車	・ボディ	・車外窓ガラス	ご家庭	・タブレット型端末の画面
	・ホイール(メッキ以外)	・車内未塗装樹脂		・スマートフォンの画面
	・ヘッドライト	・ダッシュボード		・家具
	・メッキパーツ	・エンジンカバー		・シンク
	・未塗装樹脂パーツ	・ミラー		

<使用できないもの・箇所>

・車内窓ガラス ※窓がくもる原因となる為
 ・水拭きができないもの(水がしみ込む白木、家具、壁紙等)、革・布製品
 ・うるし塗り、銅・しんちゅう製品
 ・電子精密機器内部
 ・テレビ・パソコン・ゲーム機・カーナビなどの液晶画面

使用方法

■換気のよい状態で作業して下さい。■炎天下での使用はお控え下さい。■ボディ表面が、手で触っても熱くない状態で作業して下さい。

STEP 1

ポイント S160 グラシias リフشانを併用すれば下地を平滑に整えコート剤の定着をアップさせます。

あらかじめ洗車をしてから、水滴をしっかり拭き取って下さい。



STEP 2

ボトルを振り、付属のクロスに1プッシュ(2~3秒)スプレーし塗り伸ばして下さい。

2枚のクロスを、「塗り込み用クロス」・「拭き取り用クロス」に分けてお使い下さい。



クロスにスプレーする

ボディに塗り込む

※必ずクロスにスプレーしてから使用して下さい。

※使用箇所に直接スプレーすると液の飛散によってムラの原因になります。

※スプレーのかけ過ぎに注意して下さい。有効成分が濃い為、ムラの原因になります。




使用箇所に直接スプレーしない

STEP 3

ポイント ルーフ、ボンネット、トランク面に分けて施工することで丁寧に仕上げられます。

約60cm四方の施工を目安に、ドア1面を基準にし塗り込んでから最後拭き上げ、仕上げして下さい。

有効成分が濃い為、ムラが目立つことがありますが、クロスでしっかり拭き上げることでキレイに仕上がります。



ポイント 拭きムラにならないようにクロスのを替えながらしっかり拭き上げて下さい。

2回施工を推奨。2~3時間ほど時間を空けてから施工して下さい。重ね塗りすることで艶・耐久性がより向上します。

■ムラになった場合の対処方

濃色車の場合、白っぽいムラが目立つ事がありますが、その場合はキレイな布を水で濡らして硬く絞った状態でムラを拭き伸ばし、すぐに乾いたキレイな布で空拭きして下さい。

