

使用する前に  ※本品は、プロ仕様の強カationデポジット除去剤です。必ず使用方法・注意事項をよく読んで理解してから使用して下さい。

本品は **自動車塗装面・未塗装樹脂用** です。その他の箇所・下記の箇所には使用できません。シミ・変色・劣化する恐れがあります。

<使用できない箇所>



- メッキパーツ
- 外車・輸入車
- 窓ガラス
- ホイール
- ゴム
- ミラー(鏡)
- アルミパーツ
- 窓モール
- ピアノブラック仕様の箇所
- クリア樹脂部 (ヘッドライト・バイザー等)
- 劣化した箇所
- 特殊加工を施してある箇所

注1 使用箇所にワックスやコートが施工してある場合(水を弾く)は、本液が弾かれてイオンデポジットが除去できません。(右図) 使用前に「水アカ除去シャンプー」で、ワックスやコートを落としてから本品を使用して下さい。



注2 本品はイオンデポジット除去剤になりますので、クリア層が凹んでいる場合(ひどいウォータースポット)は、除去できません。(下図)

水に含まれるミネラル等が固着した状態が、除去対象になります。



<注意して使用する箇所> ■再塗装部 ■マット塗装 ■焼き付けしていない塗装

- 絶対に他の製品、液剤等と混ぜないで下さい。
- 使用箇所が冷えているのを確認してから使用して下さい。 ことが出来ません。
- 本品は劣化したワックス・コートを落とします。
- ひどい水アカは落とす

使用方法 ※必ず目立たない箇所で試してからご使用下さい。

1 使用箇所の汚れ・ホコリを水洗いで取り除いて下さい。
※砂・泥等が残っているとキズの原因になります。




2 使用箇所以外に液が付着しない様、マスキングして下さい。
※使用箇所以外、窓ガラス、衣服等に付着すると剥がれ・変色・変質します。万一液が付着した場合は、変質する前に水洗いもしくは、水で湿らした布等で拭き取って下さい。

準備

- 保護メガネを着用し、本液が眼に入らないように注意して下さい。
- 本液が肌に付かないよう、必ず付属の手袋を着用し、肌の露出を避けた服装で充分に注意して作業して下さい。
- 液が飛び出す恐れがありますので、ボトルを強くにぎった状態でキャップを開けたり、キャップを外した状態でボトルを強く押す・ふる・にぎる等しないで下さい。




3 キャップを外して、フェルト面(白色)に本液を適量付けて下さい。
使用箇所に本液を薄く塗り、液がタレないようにタテ・ヨコに繰り返し軽くなでして下さい。(約1分程度)



除去

<狭い箇所・湾曲面に使用する場合>
付属のクロスを水で湿らせて固く絞り、本液を適量付けて下さい。
使用箇所をタテ・ヨコに軽く拭いて下さい。(約1分程度)

- 使用量目安：100円玉サイズの液量で、20～30センチ四方
- 落ち具合が弱くなったと感じたら、適時液を追加して下さい。



- ※はじめて使用される方は、必ず10センチ四方以下の範囲で練習して下さい。
- ※強く擦ると、施工箇所が荒れて白くなるので絶対にしないで下さい。

4 本液が乾く前に、付属のクロスを水で湿らせて軽く絞り、使用箇所を拭き上げてイオンデポジットの落ち具合を確認して下さい。



確認

<狭い箇所・湾曲面の場合>
別のクロスを、水で湿らせて軽く絞り
使用箇所を拭き上げて、イオンデポジットの落ち具合を確認して下さい。

落ちた場合 次の施工箇所に移り「使用方法③～④」の作業をして下さい。

落ちない場合 再度「使用方法③～④」の作業を繰り返して下さい。
※数回繰り返して落ちない場合は、注1注2の可能性もあります。
また、イオンデポジットの程度によっては効果がない場合があります。

5 全ての作業終了後、使用箇所全体とパーツの間隙等に多量の水をかけ洗い流し、水滴を拭き上げて下さい。
※液が残っていると、使用箇所の周辺が変質する恐れがあります。



使用后 ・本液が付いた「フェルト、クロス」は、水を流しながら洗って下さい。
・石ケンで手を洗って下さい。



一般注意

<警告> 飲用不可：人体に害がありますので飲まないで下さい。■子供の手の届かない所に置いて下さい。

<応急処置> ■飲み込んだ場合は、直ちに口をすすいで、吐き出させずに医師の診断を受けて下さい。■誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外して下さい)は、直ちに清水で15分以上洗眼し、顔・皮フに付着した場合は石ケンを用いて充分洗い流し、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受けて下さい。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して通気の良い所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。

<使用上の注意> ■用途以外には使用しないで下さい。■炎天下、使用箇所が熱い時は使用しないで下さい。■液を付けたまま長時間放置したり乾燥させたりしないで下さい。■フェルト、クロスに小石などが付着した状態で使用しないで下さい。キズ等の原因となります。■キズの原因になるので風の強い日、砂ホコリの多い場合では使用しないで下さい。■換気の良い所で作業をして下さい。■本液を含ませたフェルト、クロスガラス面・ボディー上に放置しないで下さい。

<保管及び廃棄方法> ■車内・トランク内で保管しないで下さい。(中身がこぼれると腐食の原因となります) ■保管の際には必ずキャップで密栓し正立状態で、直射日光の当たる所や、温度40℃以上となる所、凍結する恐れのある所には置かないで下さい。■廃棄の際には、中身を使い切ってから捨てて下さい。