

**ご使用前に** ■施工面が冷えている事を確認して下さい。■必ず目立たない箇所で試してから使用して下さい。(特に新車、再塗装車や、黄緑色、オレンジ色塗装車など)■本製品の薬剤は特有の臭いがありますが人体・品質上問題ありません。

下記のボディやホイールには使用しないで下さい。

■イエロー(黄色)の普通塗装車(スズキ スイフトチャンピオンイエロー等)及び外車・輸入車 ■アルミ・スチール材質以外のホイール(マグネシウムホイール等 ■表面にひび割れ・キズがある場合 ■特殊塗装仕上げ(再塗装・メッキ仕上げ・艶消し) ■鏡面仕上げ ■ステッカーが貼ってある場合 ■コートが劣化している場合 ※自動車のホイールは、通常表面コートが施工されています。

**使用方法** ①水をかけて砂や泥汚れを洗い落として下さい。②容器をよく振り、切り替えノズルを「ON」にし、使用箇所より約15センチほど離してスプレーして下さい。③約1~3分放置後、スポンジやブラシで汚れを落として下さい。④汚れや本液が残らないように水で充分洗い流し、タオル等でよく拭き上げて下さい。⑤使用後はスプレーの先の切り替えノズルを「OFF」にし、水で手をよく洗って下さい。



#### 一般注意

**【警告】**吸入・飲用不可:人体に害があるので吸入したり飲んだりしない。■人体に向けて使用しない。■皮膚の弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。■子供の手の届く所に置かない。【応急処置】■万一飲み込んだ場合は無理に吐き出さず口にせず、直ちに医師の診断を受ける。■誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外す)は、こすらずに直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮膚に付着した場合は、石ケンで充分洗い、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受ける。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し通気の良い所で安静にする。気分が回復しない場合は医師の診断を受ける。【使用上の注意】■用途以外には使用しない。■シミの原因となるので、炎天下や施工面が暑い場合は使用しない。■液をつけたままの放置、一度に広い面積への作業はシミの原因になるのではない。■ディーラーや専門業者によるコーティング処理が施されている場合は使用前に業者に確認をする。■**タイヤ・ブレーキ部品などに付着した場合は、変質する前に水で洗い流す。**■シミになるので衣服には付着させない。■換気の良い所で作業をする。〈保管及び廃棄方法〉■保管の際には正立状態で噴射口を「OFF」にし、直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する恐れのある所には置かない。車内・トランク内で保管しない。■廃棄の際には中身を使い切ってから捨てる。※仕様及び外観は改良の為予告無く変更する場合があります。

名 称	自動車ボディ・ホイール用鉄粉除去剤
用 途	自動車ボディ・ホイールの洗浄用
成 分	チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、香料
液 性	中性(コンパウンド無し)
内容量	700ml