

使用方法

※よく振ってから使用して下さい。

※必ず目立たない箇所で試し、異常がないことを確認してから使用して下さい。(特に、新車・再塗装車・劣化した箇所・外車等)

■洗車後、水滴を拭いた後にスプレーし、液が乾く前に付属のクロス緑面で拭き上げ、クロス紫面で仕上げ拭きして下さい。

(洗車後の濡れた塗装面にも使用できます。)

●約80センチ四方の施工が目安です。

●約20センチ離して噴霧して下さい。

ドレスアップ施工 艶、撥水、滑りUP! ——

1.洗車後、水滴を拭いた後に付属のアプリケーションナーに液を2プッシュ噴霧し、塗装面に塗り広げて下さい。

2.液が乾く前に付属のクロス緑面で拭き上げ、クロス紫面で仕上げ拭きして下さい。

施工ポイント

●ドア1枚ずつなど、各パネルごとに施工して下さい。

※濃淡ムラはしっかり拭き上げる事でキレイに仕上がります。

※車内・パネルの隙間等、液の飛散や拭き取りが困難な箇所には直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用して下さい。

※ムラになった場合は、きれいな布を濡らして硬く絞った状態でムラを拭き取って下さい。

スプレーガン使用方法

■キャップを外し、付属のスプレーガンを付けて下さい。

■スプレーガンの先の切り替えノズルを「ON」にして下さい。

■使用後はスプレーガンの先の切り替えノズルを「OFF」にし、スプレーガンを外し、キャップを付けて正立状態で保管して下さい。

