使用方法

ご使用前に ■必ず保護メガネ・保護手袋を着用してから使用して下さい。■必ず目立たない箇所で試してからご使用下さい。■シミ・ムラの原因となるので、炎天下や施工面が熱い場合は使用しないで下さい。■砂や泥、ホコリが付着している場合はキズの原因となるので、あらかじめ水で洗い落としてから使用して下さい。

使用できる箇所

■自動車ボディー・ホイール・バンパー・グリル・エンジンルーム、未塗装樹脂
■農機・建設機械の塗装面

注意して使用する箇所

■アルミ部品や、アルマイト、チタンなどの表面処理された箇所■メッキ・ゴム製品

使用できない箇所

※万一付着した場合は、直ちに水で本液を洗い流して下さい。

■ガラス、ミラー製品（表面処理・未処理に関わらず全て不可）■コーティング施工車、クリア塗装していない車■劣化した塗装や特殊塗装（コーティングを剥がす恐れがあります）■幌・本革・木部■ラッピングシート、デカール、ステッカー類■水性塗料の塗装面

❶使用面の泥などを水で洗い流して下さい。必ず使用前に水で表面温度を下げ、使用箇所が冷えていることを確認して下さい。❷先端ノズルを「ON」にし、濡れた施工面の上に直接スプレーまたはキレイな布にスプレーして汚れを拭き取って下さい。

ポイント ★パネルごとに作業して下さい。★汚れに応じてスポンジ等を併用して下さい。❸作業後は本液が乾く前に大量の水で完全に洗い流し、水滴をよく拭き取って下さい。❹使用後は先端ノズルを「OFF」にし、石ケンで手をよく洗って下さい。



ガラス・ミラー部には絶対に使用しないで下さい

⚠取扱注意

本品は、高濃度の酸性スケールクリーナーです。必ず使用方法・注意事項を確認し、理解した上で使用して下さい。

【希釈使用について】汚れの状態に応じて希釈して使えます。汚れの程度がわからない場合は❶からお試しください。希釈する際は、別売のスプレーボトル（品番:P208 モンスターリロード）につめかえて使用して下さい。

希釈割合	
	❶【軽度の汚れ】本液500ml：水道水1.5L～2L（4～5倍希釈）
	❷【中度の汚れ】本液500ml：水道水500ml～1L（2～3倍希釈）
	❸【重度の汚れ】本液をそのまま使用

一般注意

【警告】吸入飲用不可:人体に害があるので吸入したり飲んだりしない。■人体に向けて使用しない。■子供の手の届く所に置かない。■他の製品と混ぜて使用しない。【応急処置】■万一飲み込んだ場合は無理に吐き出させずに口をすすぎ、直ちに医師の診断を受ける。■誤って目に入った場合は、こすらずに直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮フに付着した場合は、石ケンで充分洗い、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受ける。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し通気のよい所で安静にする。気分が回復しない場合は医師の診断を受ける。【使用上の注意】■用途以外には使用しない。■本液と異なる液性の液体が混ざらないように注意する。■指輪・時計などの貴金属類を外してから使用する。■換気のよい場所で作業をする。■風の強い場所・砂・チリやほこりの多い場所では使用しない。■塗装面の光沢が低下する場合があるので、目立たない箇所で試してから使用する。低下した場合はワックス、コート剤などで仕上げること。■塗布後に本液が乾燥するとシミ・ムラの原因となるので、乾燥する前に必ず洗い流す。■衣服に付着した場合は、速やかに脱いで洗濯する。■変質・変色の恐れがあるので劣化した塗装、再塗装、特殊塗装車には使用しない。〈保管及び廃棄方法〉■保管の際には正立状態で噴射口を「OFF」にし、直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する恐れのある所に置かない。■車内・トランク内で保管しない。■廃棄の際には中身を使い切ってから、各自治体の指示に従って処分する。※仕様及び外観は改良の為予告無く変更する場合があります。

MADE IN JAPAN

■商品サイズ H247×W111×D67(mm)

名　称	自動車用水アカ・雨ジミ汚れ洗浄剤
用　途	自動車のボディー外装の洗浄用（ガラス・ミラー除く）
成　分	有機酸、無機酸、界面活性剤、洗浄助剤
液性・形式	酸性・液体（スプレー式）
内容量	700ml

品番 S230

プラ：ボトル：スプレー：フィルム

販売名　Acid Cleaner "BULK Monster"
バルクモンスター ステインクリア

4 975163 811137

商品情報はコチラまで！

株式会社プロスタッフ
愛知県一宮市丹羽大森25-1
【商品お問い合わせ先】0586-52-5070
https://prostaff-jp.com/